

- 14 mm Parkett
- 40 mm Flytsparkel
- 2 mm Støpefolie
- 20 mm Trinnlydplate
- 70 mm Pukk 11-16
- 210 mm Massivtre

Spennvidder


Anb. Komfortkriterium 5.2m
 NL 2 kN/m² 6,85m
 NL 5 kN/m² 5.6m

(Fritt opplagt 1 felt klimaklasse 1 og 2.
 Inkl 0,5 kN ekstra egenlast)

Lyd

Luftlydisolasjon: $R_w \geq 60$ dB $C_{50-5000} : 0$ dB
 Trinnlydisolasjon: $L_{n,w} \leq 45$ dB $C_{i,50-2500} : 6$ dB

Alle mål i mm

Rev.	Dato	Rev. gjelder	Sign.
Treteknisk  Norsk Treteknisk Institutt Postboks 113 Blindern NO-0314 Oslo Tel: 98 85 33 33 www.treteknisk.no		BSM Byggesystemer i massivtreelementer Lydgulv, Massivtredekke med pukk, flytsparkel	
Dato	Tegn.	Godkj.	MAL
2011.07.01	S.Ei	JAa	A4 1:7
Ordre nr.	Tegning nr.	Rev.	
P370049	264	0	